

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:青岛大学功能纺织品与先进材料研究院一期改造(11140)项目 标段:第2包室内装修工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		装饰工程				274543.89	0.00
		电梯厅改造				117568.65	0.00
		拆除工程				29432.23	0.00
1	011610001001	木门窗拆除 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:按图纸尺寸拆除, 含门窗框 3m2 以内	樘	3.00	45.06	135.18	
2	011610001002	木门窗拆除 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:按图纸尺寸拆除, 含门窗框 3m2 以外	樘	3.00	55.93	167.79	
3	011610002001	金属门窗拆除 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:按图纸尺寸拆除, 含门窗框 3m2 内	樘	3.00	56.29	168.87	
4	011610002003	金属门窗拆除(外门、窗) 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:以图示尺寸计算	m <sup>2</sup>	107.64	23.22	2499.40	
5	011610002004	金属门窗拆除(外防盗窗) 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:以图示尺寸计算	m <sup>2</sup>	47.30	22.52	1065.20	
6	011614003001	窗台板拆除 窗台板平面尺寸:以图示尺寸计算	m	17.60	14.60	256.96	
7	011603001001	木构件拆除 1.构件名称:木地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考 虑	m <sup>2</sup>	82.56	7.75	639.84	
8	011601001001	砖砌体拆除 1.砌体名称:内墙拆除 2.砌体材质:加气混凝土砌块 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5.砌体表面的附着物种类:综合考 虑	m <sup>3</sup>	12.452	171.68	2137.76	

9	011608002002	铲除涂料（壁纸）面 1. 铲除部位名称:墙面 2. 包含涂料、壁纸及部分抹灰层	m2	449.00	15.52	6968.48	
10	011603001005	大理石踢脚线拆除 1. 构件名称:大理石踢脚线拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类:综合考虑	m	44.00	6.30	277.20	
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的龙骨及饰面种类:轻钢龙骨, 各种饰面板	m2	22.53	11.74	264.50	
12	011614005001	窗帘盒拆除 窗帘盒的平面尺寸:木质窗帘盒	m	7.04	9.37	65.96	
13	010103002001	垃圾外运 1. 废弃料品种:现场建筑垃圾(含土方) 2. 运距:综合考虑运距,运送到指定垃圾堆放点(综合考虑装车倒运等费用) 3. 本项费用包干,请投标人综合考虑	项	1.00	14785.09	14785.09	
		新建工程				88136.42	0.00
14	011102003003	块料楼地面(门槛石) 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:280mm黑白根大理石过门石;A级防火,具有防酸、防碱、防腐蚀、易清洁、易消毒的作用,同时耐磨度达到国家标准实验室要求 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5. 防护层材料种类:综合考虑防护层材料 6. 酸洗、打蜡要求:综合考虑酸洗、打蜡等需求	m2	3.89	503.44	1958.38	
15	010401004001	轻质砖墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 2. 墙体类型:加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	12.56	826.45	10380.21	

16	011210006001	<p>轻钢龙骨木工石膏板隔断</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨、九夹板基层、厚度 240mm 九夹板品牌限定为莫干山/千年舟</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板面层</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:</p>	m2	2.80	287.59	805.25
17	011302001006	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏吊顶造型(接走廊铝扣板吊顶部分)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:</p> <p>3. 基层材料种类、规格:</p> <p>4. 面层材料品种、规格:石膏吊顶</p> <p>5. 压条材料种类、规格:</p> <p>6. 嵌缝材料种类:</p> <p>7. 防护材料种类:</p>	m2	1.52	171.96	261.38
18	011201002001	<p>墙面装饰抹灰</p> <p>1. 墙体类型:新砌墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:新砌墙抹灰,厚度满足设计及规范要求,综合考虑</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:</p> <p>4. 装饰面材料种类:</p> <p>5. 分格缝宽度、材料种类:</p>	m2	111.48	54.89	6119.14
19	011407001001	<p>墙面喷刷涂料</p> <p>1. 基层类型:综合考虑</p> <p>2. 喷刷涂料部位:墙面</p> <p>3. 腻子种类:</p> <p>4. 刮腻子要求:刮腻子 3 遍</p> <p>5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3 道</p> <p>6. 刷墙固:综合考虑</p>	m2	578.55	39.90	23084.15
20	01B002	<p>拆除门窗框后修补</p> <p>1. 门窗洞尺寸:综合考虑</p> <p>2. 含门窗框部分砌筑、水泥砂浆修补以及抹灰等</p>	m	165.80	29.50	4891.10
21	010807002001	<p>金属防火窗</p> <p>1. 窗代号及洞口尺寸:按图纸尺寸综合考虑</p> <p>2. 框、扇材质:不锈钢窗框</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:防火玻璃</p> <p>4. 附框做法:</p>	m2	3.15	605.73	1908.05

22	010807001001	断桥铝合金玻璃外窗-平开内倒 1. 窗代号及洞口尺寸:外窗 2100*3400 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:双层 6mm 钢化玻璃 4. 附框做法:综合考虑	m2	20.36	664.56	13530.44	
23	01B000	旧水磨石地面打磨用工、踢脚线维修用工等零星用工	工日	5.00	128.58	642.90	
24	010808004000	不锈钢门窗套 1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 门窗套展开宽度:详图纸综合考虑 3. 基层材料种类:细木工板 4. 面层材料品种、规格:1mm厚 304 不锈钢 5. 防护材料种类:符合规范要求	m	38.06	199.69	7600.20	
25	010807001000	80 系列铝合金推拉窗 1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:80 系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:综合考虑 4. 附框做法:详图纸 5. 计算规则:按照洞口尺寸计算	m2	3.15	543.71	1712.69	
26	011103002000	地胶地面 1. 粘结层厚度、材料种类:胶粘 2. 面层材料品种、规格、颜色:LG 同质透芯 2mm 厚, 耐磨等级 T3 3. 压线条种类:	m2	52.50	228.00	11970.00	
27	FA1101004000	自流平楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层清理打磨 2. 界面剂材料种类: 3. 中层漆材料种类、厚度: 4. 面漆材料种类、厚度: 5. 面层材料种类:水泥自流平基层	m2	52.50	16.69	876.23	
28	011105006002	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:60mm 弧形及样式 综合考虑 2. 基层材料种类、规格:九夹板品牌 限定为莫干山/千年舟 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	44.00	32.59	1433.96	
29	010103004001	保洁 1. 工作内容:清扫房间, 清除垃圾	m2	122.28	7.87	962.34	

		及搬移室内物品等所有工作内容					
		卫生间改造				98847.43	0.00
		拆除工程				3367.30	0.00
30	011601001002	砖砌体拆除 1. 砌体名称:内墙拆除 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除高度:拆除高度详见图纸 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑	m3	0.297	171.68	50.99	
31	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的龙骨及饰面种类:轻钢龙骨,各种铝扣板天花、石膏板天花	m2	105.00	11.74	1232.70	
32	011605001001	地面平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:水磨石地面及踢脚拆除	m2	9.00	69.63	626.67	
33	011605002000	立面块料拆除(瓷砖墙面拆除) 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	5.35	64.18	343.36	
34	011613002000	卫生间镜面拆除 1. 玻璃厚度:综合考虑 2. 拆除部位:卫生间镜面	个	8.00	6.01	48.08	
35	011609002000	卫生间隔断拆除 1. 拆除隔墙的骨架种类: 2. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断抗倍特板	m2	194.08	5.49	1065.50	
		新建工程				95480.13	0.00
36	011204003000	块料墙面 1. 墙体类型:卫生间墙体 2. 安装方式:水泥砂浆抹灰并铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:综合考虑满足设计及甲方要求 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆 5. 防护材料种类:综合考虑 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑满足设计及甲方要求	m2	4.36	153.35	668.61	
37	01B000	更换沉降缝 1. 原走廊沉降缝拆除,拆除木基层,不锈钢面层 2. 新做细木工板基层,不锈钢面层,宽度30cm,厚度2cm	m2	0.90	239.09	215.18	

38	010802001000	<p>卫生间 M-01 门联窗</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:M-01 800*2600+1370*1600</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:详图纸</p> <p>3. 门框、扇材质:84 铝型材带上亮</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃</p> <p>5. 计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算。</p>	m2	17.088	647.03	11056.45
39	010808004000	<p>不锈钢门窗套</p> <p>1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸</p> <p>2. 门窗套展开宽度:详图纸综合考虑</p> <p>3. 基层材料种类:细木工板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:1mm 厚 304 不锈钢</p> <p>5. 防护材料种类:符合规范要求</p>	m	36.00	199.69	7188.84
40	01B000	封堵蹲便坑用工	工日	10.00	128.58	1285.80
41	011505010000	<p>镜面玻璃</p> <p>1. 镜面玻璃品种、规格:2.4*1.2m, 6mm 厚</p> <p>2. 框材质、断面尺寸:带框镜面</p> <p>3. 基层材料种类:综合考虑</p> <p>4. 防护材料种类:综合考虑</p>	m2	23.04	189.06	4355.94
42	011210005000	<p>卫生间成品隔断</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:1220*2440*12mm 抗倍特板成品隔断</p> <p>2. 配件品种、规格:含五金等配件</p>	m2	148.08	328.54	48650.20
43	010401004001	<p>轻质砖墙</p> <p>1. 砌块品种、规格、强度等级:综合考虑</p> <p>2. 墙体类型:加气混凝土砌块</p> <p>3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆</p>	m3	0.19	826.45	157.03
44	011201002001	<p>墙面装饰抹灰</p> <p>1. 墙体类型:新砌墙</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:新砌墙抹灰, 厚度满足设计及规范要求, 综合考虑</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:</p> <p>4. 装饰面材料种类:</p> <p>5. 分格缝宽度、材料种类:</p>	m2	5.26	54.89	288.72

45	011204003000	<p>瓷砖墙面</p> <p>1. 墙体类型:开水间墙体</p> <p>2. 安装方式:水泥砂浆抹灰并铺贴</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:综合考虑满足设计及甲方要求</p> <p>4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆</p> <p>5. 防护材料种类:综合考虑</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑满足设计及甲方要求</p>	m2	5.26	153.35	806.62	
46	011102003001	<p>块料楼地面-600*600 防滑地砖</p> <p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:4 干硬性水泥砂浆</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:东鹏仿古砖 YF601926 600×600 防滑地砖, A 级防火, 具有防酸、防碱、防腐蚀、易清洁、易消毒的作用, 同时耐磨度达到国家标准实验室要求</p> <p>4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝</p> <p>5. 防护层材料种类:综合考虑防护层材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡要求:综合考虑酸洗、打蜡等需求</p>	m2	9.00	262.96	2366.64	
47	011302001001	<p>吊顶天棚 600*600</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:无孔铝扣板吊顶 600*600, 高度详见图纸; 吊杆及龙骨安装间距、配件的安装方式应符合设计要求</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:L40*40*4 镀锌轻钢龙骨,</p> <p>3. 基层材料种类、规格:</p> <p>4. 面层材料品种、规格:600*600 0.8mm 铝扣板</p> <p>5. 压条材料种类、规格:</p> <p>6. 嵌缝材料种类:中性瓷白色玻璃胶填缝</p> <p>7. 防护材料种类:</p>	m2	105.00	175.62	18440.10	
		室外平台改造				58127.81	0.00
		拆除工程				4042.43	0.00
48	011608002000	<p>铲除外墙涂料面</p> <p>1. 铲除部位名称:外墙涂料、窗台檐口、室外平台墙面</p>	m2	577.49	7.00	4042.43	

		2. 铲除部位的截面尺寸:					
		新建工程				54085.38	0.00
49	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍 2mm 聚氨酯防水涂料 3. 增强材料种类: 4. 反边高度:按 150mm 计算	m2	119.09	65.08	7750.38	
50	011201001000	外墙面抗裂砂浆找平 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm 抗裂砂浆, 内嵌耐碱网格布一层 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	577.49	50.27	29030.42	
51	011201002000	乳胶漆外墙面 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm 抗裂砂浆(单独列项) 3. 面层厚度、砂浆配合比:丙烯酸外墙弹性乳胶漆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	577.49	29.26	16897.36	
52	01B000	三步活动平台车脚手架租赁	座	3.00	135.74	407.22	
		安装工程				23544.10	0.00
		拆除部分				6852.92	0.00
		电梯厅改造				1026.47	0.00
53	030412005001	拆除荧光灯 1. 名称:办公室荧光灯 2. 型号:按照设计规范要求 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶、吊线安装	套	11.00	24.64	271.04	
54	031001001000	拆除镀锌钢管 1. 安装部位: 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	18.30	10.02	183.37	

55	031001005000	拆除铸铁管 1. 安装部位: 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式: 5. 接口材料: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	18.30	31.26	572.06	
		卫生间改造				5826.45	0.00
56	030412005003	拆除荧光灯 1. 名称:办公室荧光灯 2. 型号:按照设计规范要求 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶、吊线安装	套	20.00	24.64	492.80	
57	03B000	人工费	个	3.00	119.50	358.50	
58	031004007000	拆除小便器 1. 材质: 2. 规格、类型:挂式 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	3.00	26.85	80.55	
59	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:小便斗冲洗阀 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	9.00	15.04	135.36	
60	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:金属进水软管 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	根	9.00	8.10	72.90	
61	030404034002	拆除照明开关 1. 名称:开关 2. 材质:按照设计规范要求 3. 规格: 4. 安装方式:结合现场实际情况考虑	个	8.00	7.42	59.36	
62	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:下水管件 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	组	9.00	6.16	55.44	
63	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:大便器自闭冲洗阀 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	40.00	22.58	903.20	

64	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:排水栓 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	40.00	18.69	747.60	
65	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:洗脸盆龙头 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	44.84	717.44	
66	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:角阀 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	11.30	180.80	
67	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:面盆排水配件 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	组	16.00	6.16	98.56	
68	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:拖把池龙头 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	根	8.00	3.56	28.48	
69	030411001005	拆除配管 1. 名称:紧定钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按照设计规范要求 6. 钢索材质、规格:按照设计规范要求	m	86.40	8.69	750.82	
70	031004014000	拆除给、排水附(配)件 1. 名称:DN75 地漏 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	71.54	1144.64	
		水电				16691.18	0.00
		电梯厅改造				4852.12	0.00
		电气工程				4852.12	0.00
71	030412005005	荧光灯 1. 名称:LED 灯 2. 型号:按照设计规范要求 3. 规格:300×1200 36W 4. 安装形式:吸顶、吊线安装	套	11.00	325.26	3577.86	
72	03B000	50 宽 PVC 线槽	m	5.00	34.92	174.60	

73	030404035003	插座 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A, 4. 结合现场实际情况考虑	个	11.00	39.40	433.40	
74	03B000	25 宽 PVC 线槽	m	5.00	31.88	159.40	
75	030404034003	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:按照设计规范要求 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:结合现场实际情况考虑	个	4.00	27.59	110.36	
76	030411004007	配线 1. 名称:阻燃铜芯电线 2. 配线形式:桥架内 3. 型号:ZR-BV-4 4. 规格:按照设计规范要求 5. 材质:按照设计规范要求 6. 配线部位:按照设计规范要求 7. 配线线制:按照设计规范要求 8. 钢索材质、规格:按照设计规范要求	m	10.00	5.48	54.80	
77	030411004011	配线 1. 名称:阻燃铜芯电线 2. 配线形式:桥架内 3. 型号:ZR-BV-25 4. 规格:按照设计规范要求 5. 材质:按照设计规范要求 6. 配线部位:按照设计规范要求 7. 配线线制:按照设计规范要求 8. 钢索材质、规格:按照设计规范要求	m	15.00	22.78	341.70	
		卫生间改造				11839.06	0.00
		电气工程				2055.25	0.00
78	030404035005	插座 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A, 4. 结合现场实际情况考虑	个	5.00	39.40	197.00	

79	030411001017	<p>配管</p> <p>1. 名称: 紧定钢管</p> <p>2. 材质: JDG</p> <p>3. 规格: JDG20</p> <p>4. 配置形式: 明配</p> <p>5. 接地要求: 按照设计规范要求</p> <p>6. 钢索材质、规格: 按照设计规范要求</p>	m	62.80	14.98	940.74	
80	030411004022	<p>配线</p> <p>1. 名称: 阻燃铜芯电线</p> <p>2. 配线形式: 管内穿线</p> <p>3. 型号: ZR-BV-4</p> <p>4. 规格: 按照设计规范要求</p> <p>5. 材质: 按照设计规范要求</p> <p>6. 配线部位: 按照设计规范要求</p> <p>7. 配线线制: 按照设计规范要求</p> <p>8. 钢索材质、规格: 按照设计规范要求</p>	m	188.40	4.87	917.51	
		给排水工程				9783.81	0.00
81	031001006007	<p>塑料管</p> <p>1. 安装部位: 室内</p> <p>2. 介质:</p> <p>3. 材质、规格: PPR De20</p> <p>4. 连接形式: 热熔</p> <p>5. 阻火圈设计要求:</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:</p> <p>7. 警示带形式:</p> <p>8. 包含开洞、堵洞、套管, 按照设计规范要求, 结合现场实际情况考虑</p>	m	5.00	34.78	173.90	
82	030413002003	<p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称: 墙体剔槽</p> <p>2. 规格: 20mm 以内</p> <p>3. 类型: 按照设计规范要求</p> <p>4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆修复。</p> <p>5. 混凝土标准: 按照设计规范要求</p>	m	5.00	8.26	41.30	
83	031004014000	<p>给、排水附(配)件</p> <p>1. 名称: 小便斗手压延时冲水阀</p> <p>2. 型号、规格:</p> <p>3. 安装方式:</p>	个	9.00	49.98	449.82	
84	031004014000	<p>给、排水附(配)件</p> <p>1. 名称: 金属进水软管</p> <p>2. 型号、规格:</p> <p>3. 安装方式:</p>	根	41.00	8.22	337.02	

85	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:下水管件 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	根	9.00	8.22	73.98	
86	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:大便器手压延时冲水阀 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	30.00	70.72	2121.60	
87	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:32 排水栓 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	30.00	46.97	1409.10	
88	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:洗脸盆立式冷热水龙头 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	108.29	1732.64	
89	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:角阀 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	48.94	783.04	
90	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:面盆排水配件 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	8.22	131.52	
91	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:拖布池水龙头 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	7.00	27.95	195.65	
92	031004014000	给、排水附(配)件 1. 名称:DN75 不锈钢地漏 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个	16.00	145.89	2334.24	
合计						298087.99	